

Cavi elettrici H07RN-F
H07RN-F electric cables


Cavo ideale per immersione permanente in acqua fino a 10 bar.

Eccellente tenuta alle intemperie, alle sollecitazioni meccaniche e termiche, anche in posa mobile.

Non propagazione della fiamma: in conformità alla CEI 20-35 e EN 60332.

Resistenza al fuoco: in conformità alla CEI 23-36.

Temperatura di impiego in immersione: min -20 °C – max +60 °C (max +85 °C in posizione protetta).

Max profondità di immersione: 100 m.

Cable suitable for permanent immersion in water up to 10 bar.

Reliability resistance to harsh weather conditions, to mechanical strength and thermal stress, also in mobile application.

Flame retardant in conformity with CEI 20-35/EN 60332.

Flame resistance in conformity with CEI 20-36.

Working temperature in immersion: min -20 °C – max +60 °C (max +85 °C in fixed protected installation).

Maximum immersion depth: 100 m.

CODICE - Code	DESCRIZIONE - Description	PESO - Weight kg/m
001.04.001.0005	CAVO TONDO 3G1,5 H07RN-F <i>H07RN-F 3G1,5 round cable</i>	0,128
001.04.001.0010	CAVO TONDO 3G2,5 H07RN-F <i>H07RN-F 3G2,5 round cable</i>	0,153
001.05.001.0005	CAVO TONDO 4G1,5 H07RN-F per motore monofase <i>H07RN-F 4G1,5 round cable for single-phase motor</i>	0,165
001.05.001.0010	CAVO TONDO 4G1,5 H07RN-F per motore trifase <i>H07RN-F 4G1,5 round cable for three-phase motor</i>	0,165
001.05.001.0015	CAVO TONDO 4G2,5 H07RN-F per motore monofase <i>H07RN-F 4G2,5 round cable for single-phase motor</i>	0,290
001.05.001.0020	CAVO TONDO 4G2,5 H07RN-F per motore trifase <i>H07RN-F 4G2,5 round cable for three-phase motor</i>	0,290
001.05.001.0025	CAVO TONDO 4G4 H07RN-F per motore monofase <i>H07RN-F 4G4 round cable for single-phase motor</i>	0,420
001.05.001.0030	CAVO TONDO 4G4 H07RN-F per motore trifase <i>H07RN-F 4G4 round cable for three-phase motor</i>	0,420