

ATEX-WERKZEUGE

Der sichere Weg die Produktivität zu erhöhen

HOHE
LEBENSDAUER
SCHLAGWERK-
GEHÄUSE
AUS STAHL



ATEX steht für „ATmosphere EXplosible“ und ist die Bezeichnung, die üblicherweise den

beiden europäischen Richtlinien zur Regelung dieser Atmosphären gegeben wird:

- die ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- die Richtlinie 99/92/EC, auch bekannt als „ATEX 137“ oder „ATEX Arbeitsplatzverordnung“

Sie möchten mehr erfahren?
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem „Experten-Bereich“ online.

EXPERT CORNER
BY CHICAGO PNEUMATIC



ATEX SCHLAGSCHRAUBER



CP6748EX-P11R
ATEX 1/2“
Schlagschrauber

Artikelnummer: 6151590570

- Max. Lösemoment: 1.085 Nm
- Abtrieb: 1/2“
- Doppelhammer-Schlagwerk im Ölbad
- Schläge pro Minute: 1.200
- 3-Stufige Leistungsregulierung beim Anziehen
- Gewicht: 2,4 kg



CP6768EX-P18D
ATEX- 3/4“
Schlagschrauber

Artikelnummer: 6151590580

- Max. Lösemoment: 1.750 Nm
- Abtrieb: 3/4“
- Doppelhammer-Schlagwerk im Ölbad
- Schläge pro Minute: 1.050
- 3-Stufige Leistungsregulierung beim Anziehen
- Gewicht: 4,4 kg



CP6778EX-P18D
ATEX- 1“
Schlagschrauber

Artikelnummer: 6151590590

- Max. Lösemoment: 1.750 Nm
- Abtrieb: 1“
- Doppelhammer-Schlagwerk im Ölbad
- Schläge pro Minute: 1.050
- 3-Stufige Leistungsregulierung beim Anziehen
- Gewicht: 4,6 kg

EINZIGARTIGER
ANTI-FUNKEN-
SCHUTZ
AUF DEM
BOHRFUTTER

ATEX BOHRMASCHINEN – BIS ZU 800 STUNDEN WARTUNGSINTERVALL

CP1114R-ATEX PRODUKTSERIE

Das optimale Werkzeug, wenn Sie die volle Leistung in rauen Umgebungen wie bei Öl und Gas, Petrochemie und Bergbau benötigen.



CP1114R05 ATEX

ATEX-Bohrmaschine

Artikelnummer: 6151580380

- Drehzahl: 500 U/min
- Bohrfutter: 13 mm
- Luftverbrauch 720 l/min
- Rechts-/Linkslauf, umschaltbar
- 410 Watt



CP1114R26 ATEX

ATEX-Bohrmaschine

Artikelnummer: 6151580390

- Drehzahl: 2.600 U/min
- Bohrfutter: 10 mm
- Luftverbrauch 720 l/min
- Rechts-/Linkslauf, umschaltbar
- 410 Watt

CP1117-ATEX PRODUKTSERIE

Extrem vielseitiges Werkzeug zum industriellen Bohren, Gewindeschneiden* und Senken. Für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen wie in folgenden Industrien: Öl und Gas, Bergbau, Chemie, Getreideumschlag, etc.



CP1117P05 ATEX

ATEX-Bohrmaschine

Artikelnummer: 6151580350

- Drehzahl: U/min
- Bohrfutter: 13 mm
- Luftverbrauch 834 l/min
- 750 Watt



CP1117P26 ATEX

ATEX-Bohrmaschine

Artikelnummer: 6151580370

- Drehzahl: U/min
- Bohrfutter: 10 mm
- Luftverbrauch 840 l/min
- 750 Watt



CP1117P32 ATEX

ATEX-Bohrmaschine

Artikelnummer: 6151580360

- Drehzahl: U/min
- Bohrfutter: 10 mm
- Luftverbrauch 840 l/min
- 750 Watt

Die neuen Baureihen CP1114R ATEX und CP1117 ATEX sind wie folgt zertifiziert: EX II 2 G, Ex h IIB T6 Gb X
Damit sind sie für den Einsatz in Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub) zugelassen.

*Gewindeschneiden nur bei umsteuerbaren Maschinen
Technische Änderungen ohne Anzeige vorbehalten.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Markenvertrieb Chicago Pneumatic, Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Str. 3-5, 63477 Maintal